



台湾泰仕 TES 数字式温湿度计

型号：TES-1360

<b>量程</b>	湿度: 10% ~95% R.H. 温度: -20℃ ~ +60℃ (-4℃ ~ +140℃)
<b>分辨率</b>	0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℃
<b>准确度</b>	湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 温度: ± 0.8℃, ± 1.5℃
<b>反应时间</b>	湿度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 温度: 1℃/2 sec
<b>信号输出端</b>	湿度: 10mV DC/1% R.H. (±1%rdg) 温度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℃ (±1%rdg)
<b>操作及储存温度</b>	0℃ to 50℃ < 80%R.H.
<b>湿度</b>	-10℃ to 60℃ < 70% R.H.



型号：AZ-8703



型号：AZ-8705

型号	AZ-8703	AZ-8705
温度范围 (℃)	-20~50	-20~50
相对湿度范围	0~100%	0~100%
精度 (温度)	1℃	1℃
精度 (湿度)	3%	3%
°C/°F 切换	有	有
湿球温度	没有	有
露点	有	有
反应时间	60sec	60sec
尺寸	170*48.52*16.5	170*48.52*16.5